

Fluke AC175鳄鱼夹组



主要特性

- 牢固连接至TL175或TP175探头
- 绝缘鳄鱼夹，带灵活的护套
- 钳口开度：7 mm(0.275 in)；钳口接触材料：镀镍钢
- CAT III 1000 V，CAT IV 600 V

产品概述: Fluke AC175鳄鱼夹组

模块式夹具，可与模块式测试线配合使用，方便灵活配置线缆以满足个性化需求。AC175鳄鱼夹组具有滑入式鳄鱼夹(红色、黑色)，兼容TL71、TL75、TL175和TP17；以及绝缘鳄鱼夹钳口，提供8 mm开度和灵活的护套。

产品规格: Fluke AC175鳄鱼夹组

Jaw opening	7 mm (0.275 in), jaw contact material: nickel-plated steel
Category Rating	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A
Operating temperature	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Environmental Information	Pollution Degree 2, 2000 m altitude

Ordering information



AC175鳄鱼夹组

AC175鳄鱼夹组

Optional accessories	Description
TL71 超值测试线组	TL71 Premium测试线组具有一对(红色和黑色各一)握感舒适型探头，带有柔性硅胶绝缘直角测试线。具有独特的握感舒适型探头，耐冷耐热，安全等级高达CAT III 1000 V。
Fluke TL175 可旋转表笔	Fluke TL175 可旋转万用表表笔是一款可调测试探针长度的表笔，可用于不同的测量环境。
TP175 可旋转测试探针	TP175 可旋转测试探针长度可调节，从而在安全性和精密度方面得到了提升
TL75 Hard Point™ 测试线组	TL75 Hard Point™测试线组具有测试线和探头合一的便利性，方便各种连接。一对(红色、黑色各一)握感舒适型探头，带4mm (0.16)PVC绝缘护套式直角香蕉插头。

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2024 福禄克公司
10/2024

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229