

Fluke TL1500DC 绝缘测试导线



主要特性

- 可安全、准确地测量高达 1500 V 的直流电压
- CAT III 1500 V CAT IV 600 V (带保护盖) / CAT II 1500 V (不带保护盖)，10A
- 与大多数 Fluke 钳表和万用表兼容
- 提供一年质保
- 39.3 英寸 (1 米) 长

产品概述: Fluke TL1500DC 绝缘测试导线

Fluke TL1500DC 测试导线能够安全、准确地测量高达 1500V 的直流电压，适合测量太阳能、风能和电池应用中的常见电压。这些绝缘测试导线采用 PVC 材料制成，额定安全等级达到 CAT III 1500 V、CAT IV 600 V (带保护盖) 和 CAT II 1500 V (不带保护盖)，适合在不同的环境中使用。

产品规格: Fluke TL1500DC 绝缘测试导线

额定等级：	IEC 61010-031 CAT II 1500 V、CAT III 1500 V、CAT IV 600 V，10 A
兼容性：	与所有可接入带护套的 4 mm 标准香蕉插头的仪器兼容

污染：	污染等级 2，海拔 2000 m
环境评级：	工作温度 -10 °C 至 50 °C
存储温度：	-20 °C 至 60 °C，相对湿度 < 80 %

Ordering information



Fluke TL1500DC

Fluke TL1500DC 绝缘测试导线

随附：

- 一对（红色和黑色）TL1500DC 绝缘测试导线
- 两个保护盖
- 一年质保

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2024 福禄克公司
10/2024

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229