

## 法国 CA 公司—入门级红外热像仪



### 产品特点

- 1 秒钟快速开机
- 全画幅测温，全屏高低温报警
- 2.4 英寸 LCD 大屏
- 2 小时快充，主流 TYPE-C 接口
- 低功耗设计，5 小时以上续航
- 坚固设计，2m 防跌落

### 应用领域

- 电气设备检测/暖通建筑检测/化工设备检测/通信设备检测/机械设备检测

## 技术参数

项目\型号		CA70N
红外	分辨率/波长	120×90/7.5~14 μm
	帧频	25Hz
	NETD	60mk
	视场角	50° × 38°
	空间分辨率	7.6 mrad
	调焦方式	免调焦
可见光	分辨率	320×240, 免调焦
图像显示	显示屏	2.4英寸 IPS 技术 TFT 显示屏, 320×240
	图像模式	红外, 可见光, 画中画
	调色板	6种 (白热、铁红、热铁、北极、彩虹1、彩虹2)
测温	测温范围	-20°C~150°C, 100°C~400°C (自动切档)
	测温精度	±2°C or ±2% (取大值)
	测温区域	5 测温点, 2 测温线, 5 测温区域
	自动高/低温跟踪	有
报警	报警	全屏最高温/低温报警
	存储介质	TF 卡 (标配 16G, 最大支持 32G)
	图片格式	JPG, 带温度数据 (120×90)
图片存储	单独保存可见光图片	有, 分辨率 320×240
	对外接口	TYPE-C, TF 卡 (标配 16G, 最大支持 32G), 三脚架, WiFi, 激光
	安卓 APP	有
通信方式	PC 端软件	有
	电源	可充电锂电池, 工作时间 > 5H; TYPE-C 快充, ≤ 2.5H
电源系统	工作温度	-10°C~50°C
	存储温度	-40°C~70°C
	封装	IP54, 2m 防跌
	重量	350g (含电池)
	尺寸	194x61.5x76mm
环境参数	标配	充电头+适配器、TYPE-C 数据线、腕带、资料下载卡, 16G TF 卡
包装		

\*参数如有更改, 恕不另行通知

法国 CA 公司  
欧洲知名测试&测量仪器制造商  
品质之选

 **CHAUVIN  
ARNOUX**