

80PK-11 K 型柔性带套热电偶温度探头



主要特性

- 设计用于免手持测量，适用于HVAC温度测量应用
- 使用多个探头，并将其留在原处，以便进行日常维护
- 可与任何支持K型热电偶的温度测量仪器配合使用

产品规格: 80PK-11 K 型柔性带套热电偶温度探头

技术指标	
量程	-30°C至150°C (-19.3°F至302°F)
准确度	±1.5°C (±2.7°F)
测量时间(时间常数)	10 s
最大电压	最大24 V AC rms 或60 V DC，安全正常工作时
最高温度	150°C (302°F)



电缆	总长度	1 m (40 in)、0.97 m (38 in)线缆，49.5 cm (19.5 in)织物魔术带搭扣
	绝缘材料	Hytrel(海翠)
	附件材料宽度	2.5 cm (1 in)
	最小可用管直径	3.8 cm (1.5 in)
	最大可用管直径	14 cm (5.5 in)
连接器	类型	黄色微型热电偶，带0.500 in引脚
	材料	Hytrel 4774
	最高温度	200°C (392°F)

型号



80PK-11 K 型柔性带套热电偶温度探头

K 型柔性带套热电偶温度探头



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2024 福祿克公司
11/2024
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229