

技术资料

i3000s 交流电电流钳表



主要特性

The i3000s is a clamp-on AC Current Clamp for use with oscilloscopes and multimeters with banana input using the supplied Dual Banana to BNC Adapter.

产品概述: i3000s 交流电电流钳表

超高交流电电流钳表

Fluke 电流钳表是扩展 Fluke 工具的电流测量范围的理想工具。

i3000s 是一种钳式交流电电流钳表，通过所提供的双香蕉接头转 BNC 适配器与带有香蕉输入端的示波器和多用表配套使用。该钳表专为测量配电系统而优化。

产品规格: i3000s 交流电电流钳表

技术规格	
额定电流范围	30 A 300A 3000A

连续电流范围	1 A 至 30 A 1 A 至 300 A 1 A 至 3000 A
最大无损电流	4000 A
最低可测电流	1 A
基本精度	2% + 2 A (48-65 Hz) 百分比读数 + 最低规格
可用频率	10 Hz - 100 kHz
输出值	10 mV/A 1 mV/A 0.1 mV/A
安全规格	
安全等级	CAT III , 600 V
最大电压	600 V AC
机械和通用规格	
保修期	1 年
最大可测导线直径	64 mm
输出电缆长度	2.1 m
BNC 适配器	有

型号



Fluke-i3000s

Fluke i3000s Flex AC 电流钳型表



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2024 福祿克公司
11/2024
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229