



扫码关注

申请免费试用硬件
获取软件下载链接

TC1014

4路CAN/CAN FD转USB接口



典型应用:

- 整车多通道CAN FD/CAN总线数据采集
- 域控制器测试
- 各种自动化测试系统

功能概述

TC1014是同星智能推出的一款4路CAN FD总线转USB接口的设备, 最高速率8Mbps, 产品采用高速USB2.0接口与PC连接, Windows系统免驱设计使得设备具备系统兼容性。

配合功能强大的TSMaster软件, 支持加载DBC和ARXML数据库文件, 可以很方便地监控、分析、仿真CAN FD总线数据, 也可以支持UDS诊断、ECU刷写、CCP/XCP标定等功能。

可用于Windows和Linux的二次开发 API, 可支持各类开发环境, 如C++、C#、LabView、Python等, 方便集成到各种测试系统中, 高效易用。

产品特性

- us (微秒) 级硬件报文时间戳, 满足高阶需求
- 高速USB2.0接口, Windows、Linux系统免驱设计, 具备系统兼容性
- CAN通道DC2500V隔离
- 汽车级设计, 支持DBC文件、A2L文件、BLF文件、ASC文件、ARXML文件
- 支持 BLF, ASC格式数据记录和离线/在线回放
- 可支持UDS诊断及 CCP、XCP标定
- 支持基于UDS的Flash Bootloader
- 支持信息安全测试
- 支持Windows、Linux系统二次开发接口
- 内置120欧终端电阻可软件配置
- 可加载TSMaster所有收费 License

硬件技术参数

通道	4*CAN FD
PC端	高速USB2.0接口
CAN端	DB9接口
驱动	Windows, Linux系统免驱设计, 具备系统兼容性
缓存	硬件缓存, 每个通道发送缓冲支持到1000帧CAN/CAN FD
CAN	支持CAN2.0A、B协议, 符合ISO11898-1规范, 波特率125Kbps—1Mbps
CAN FD	支持ISO和非ISO标准的CAN FD, 波特率125Kbps—8Mbps
时间戳精度	1us, 硬件报文时间戳, 满足高阶需求
终端电阻	内置120欧终端电阻可软件配置
每秒发送报文*	最大20000帧/秒
每秒接收报文*	最大20000帧/秒
隔离	CAN通道DC2500V隔离, 静电等级接触放电±4KV, 空气放电±8KV
供电	USB供电
功耗	2.5W
外壳材质	金属
尺寸	约108*88*35mm
重量	约234g (无包装)
工作温度	-40℃~80℃
工作湿度	10% ~ 90% (无凝露)
工作环境	远离腐蚀性气体

*注:单通道1Mbps, 0字节数据域情况

订购信息

产品名称	型号	功能描述
总线接口设备	TC1014	4路CAN FD转USB接口

发货清单

- TC1014 主机
- USB 线缆
- DB9 母一分二公头信号线*2

引脚定义

- 左: CAN FD 1/3
- 右: CAN FD 2/4

