

192系列

数显高度卡尺(双立柱结构) HD-AX

- 功能
- 原点设置: (ABS绝对测量系统)
任意值都可以存储为原点。
- 置零: (INC增量测量系统)
可以在尺框的任意位置将显示值设置为零。
- 原点复位: 当切换到ABS(绝对原点)模式时, 恢复之前设置的原点。
- 预设: (ABS绝对·INC增量测量系统)
可设置全位数的任意数值。另外, 可变更正·负。
- 测量方向: 按下按钮, 可以变换测量方向。
切换
- 数据保持: 显示值可以保持。另外, 解除此功能之前设置的置零位置或原点设置位置会显示测量值。
- 错误警示: 当显示值出现溢出和超速时, 显示器显示错误信息, 停止测量。
- 数据输出: 配有数据输出端口, 使其能连入测量数据网络系统和统计过程控制系统。(详细信息参见09-3页)。
- 粗/微调切换: 通过切换尺框进给手轮旋钮, 可快速进给和精细微调。
- 低电压警示: 电池电压降低, 显示屏上会出现警告。
- 测头直径: 对双向触发式测头的测头直径进行补偿。
- 2位置预设: 通过2位置预设功能, 可以设置平台表面以外的基准面。
- 双立柱结构, 实现更稳定的测量。
- HD-AX不能使用双向触发式测头。

192-613-10
HD-30AX

■ 选件

货号	类型	名称
264-020	—	USB 输入工具系列 USB 键盘信号转换型IT-020U
905338	F	连接线(1 m)
905409	F	连接线(2 m)
06AFM380F	F	USB 直连数据输入工具 (2 m)
02AZD730G	IP67	U-WAVE-T 数据发送装置
02AZD880G	蜂鸣器	U-WAVE-T 数据发送装置
02AZE200	—	U-WAVE-T 安装板
02AZD790F	F	U-WAVE-T 专用连接线 (160 mm)
02AZE140F	F	U-WAVE-T 专用连接线 脚踏开关用

■ 规格

货号	型号	测量范围 (mm)	分辨力 (mm)	最大允许误差* E_{MPE} (mm)	重复性 (mm)	最大响应速度 (mm/s)	高度 (mm)	质量 (kg)
192-613-10	HD-30AX	0~300	0.01/0.005 可切换	±0.02	0.01	约500	475	4.7
192-614-10	HD-60AX	0~600		±0.05			802	8.3
192-615-10	HD-100AX	0~1000		±0.07			1228	15.7

●电源: 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个(标准附属品, 用于动作确认)

●电源寿命: 可连续使用3,500小时

●标准附属品: 划线器: No.07GZA000、划线器夹钳: No.05GZA033

*: 最大允许误差· E_{MPE} 是根据ISO/TR 14253-6: 2012进行了修订的JIS B 7517: 2018中的一个术语(表记)。

■ 尺寸

