

123·223系列
公法线千分尺 GMA·GMA-K

- 测量直齿圆柱齿轮和斜齿轮的公法线长度
- 带有恒定测力装置。
- 公法线长度的测量: 参见13-8页“精密量具·量具的小知识”。



123-101
GMA-25

规格

货号	型号	测量范围 (mm)	分度值 (mm)	最大允许误差 J _{MPE} (μm)	平面度 (μm)	平行度 (μm)	测砧直径 (mm)	测量模数					
机械型													
123-101	GMA-25	0~25	0.01	±4	1	4	ø20	0.5~6					
123-102	GMA-50	25~50		±6		6							
123-103	GMA-75	50~75			±7	7	ø30		0.7~11				
123-104	GMA-100	75~100		0.01		±8				8			
123-105	GMA-125	100~125	±9		9								
123-106	GMA-150	125~150			0.01	1.6		9		ø30	0.7~11		
123-107	GMA-175	150~175											
123-108	GMA-200	175~200											
123-109	GMA-225	200~225											
123-110	GMA-250	225~250											
123-111	GMA-275	250~275											
123-112	GMA-300	275~300											
机械型 测量面为硬质合金													
123-113	GMA-25W	0~25	0.01	±4	1	4	ø20	0.5~6					
123-114	GMA-50W	25~50		±6		6							
123-115	GMA-75W	50~75			±7	7	ø30		0.7~11				
123-116	GMA-100W	75~100		0.01		1.6				9	ø30	0.7~11	
机械计数器型													
223-101	GMA-25K	0~25	0.01		±4		1	4	ø20				0.5~6
223-102	GMA-50K	25~50											

● 标准附属品: 量杆1件(不包括测量范围0~25mm型)、扳手(No.301336) 1件
注: 齿轮种类不同, 有些公法线长度无法测量, 请事先与三丰公司联系。

关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容, 请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业所进行详细咨询。

特殊对应示例

øe (mm)	t (mm)
10	0.2~0.7 (0.3~0.7)
12	
14	
16	
18	0.3~1.5 (0.3~1.5)
20	
25	1.0~1.5 (1.0~1.5)
30	
35	
40	

注: () 内尺寸是测量面为硬质合金的型号

尺寸

单位: mm

型号	L	a	b	c	e	f	t
GMA-25	0	13.8	25	5.7	20	8 (9.8)	0.7 (0.7)
GMA-50	25	14.5	32				
GMA-75	50	14.5	49				
GMA-100	75	14.5	63				
GMA-125	100	12	79	6	30	12	1
GMA-150	125	14.5	94				
GMA-175	150	15.2	106				
GMA-200	175	14.5	118				
GMA-225	200	13.5	130	14.5	156	169	
GMA-250	225	13.5	143				
GMA-275	250	14.5	156				
GMA-300	275	14.5	169				

注: () 内测量面为硬质合金。