

## 轴承加热器

ACEPOM ZNL系列



最小轴承内径 mm

**15**

最大轴承外径 mm

**1550**

最大轴承宽度 mm

**420**

最大轴承重量 KG

**可定制**

**立柱线包加热  
微电脑控制**

### ACEPOM ZNL系列

- 立柱线包加热，效率更高
- 微电脑数字显示，可保温
- 可选配旋转加热杆
- 自动退磁可减少金属碎片污染的风险
- 时间控制、温度控制两种加热模式
- 环保无油烟污染

订货号	ACEPOM-ZNL300	ACEPOM-ZNL490	ACEPOM-ZNL560	ACEPOM-ZNL610	ACEPOM-ZNL660	ACEPOM-ZNL910	ACEPOM-ZNL1150	ACEPOM-ZNL1250	ACEPOM-ZNL1550
功率	2KVA	5KVA	7KVA	9KVA	11KVA	13KVA	19KVA	25KVA	41KVA
电压	220V	220V	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V
工件内径(>)mm	20	20	30	30	50	50	70	80	100
工件外径(<)mm	300	490	560	610	660	910	1150	1250	1550
工件宽度(<)mm	135	135	200	200	265	265	270	350	420
U型区尺寸mm	135*175	135*175	200*220	200*230	265*280	265*280	可定制	可定制	可定制
温度控制	0~240°C								
控制方式	温控、时控、手控								
滚轮移动	有								
温度显示	有								
磁性测温探头	有								
功率自动调节	有								
自动退磁	有								