

## 按键，18.2 mm，螺丝接口，触感的，2 常开，灯罩 黑色



## 主要应用领域

- > 机械制造
- > 模具制造
- > 房屋安装



## 描述

安装直径18.2 mm的按键，不发光，250 V / 4 A

## 技术参数

## &gt; 一般

灯罩颜色	黑色
边框/蘑菇属性	不透明
卡圈形状	圆形
工作温度，最低	-25 °C
存储温度，最低	-40 °C
工作温度，最高	85 °C
存储温度，最高	90 °C
可发光	否
包装	包装纸盒
包装数量	100 碎片
净重	16.0 公克
使用寿命	50,000 次
B10	65,000 次
正面保护方式遵照DIN EN 60529	IP40 IP65 IP65带密封罩
MOQ 秩序	100 碎片
RoHS 一致性	是
REACH 一致性	是

## &gt; 安装尺寸

## 直接链接

> [RAFI eCatalog](#)

安装孔	18.2 毫米
安装深度	34 毫米
安装高度	10.5 毫米
外径尺寸	22 毫米
> 机械特性	
操作功能	触感的
操作力, 最小	9.5 N
操作路径, 最大	5 毫米
触点功能	2 常开
触点系统	桥式快速触点
触点材料	银触
固定	螺圈
背面端子	螺丝接口
> 电气特性	
额定电压, 最大	250 V
额定电流, 最大	2.000 A