

## Panasonic 贴片机 feeder 通用性

### 编带料架自由配置

如果在同一工作台内，可以自由配置编带料架。

生产中可以交替进行元件配置、在空料架槽可以配置下一机种的料架。

需要通过「支援站: 元件校对类型」对编带料架事先写入信息。

同时需要「元件校对(许可证)」。

### 工作台交换功能

NPM-D3 能够以工作台为单位任意选择各种工作头(贴装头、点胶头、检查头\*2)。\*1

交货后的设备可以交换贴装头。

1 工作头以工作台为单位进行选择。前、后工作台可以设定不同类型的工作头。

但是，在托盘供料器的工作台，只可对应 8 吸嘴贴装头,2 吸嘴贴装头。

2 检查头，只可选择前侧。

### 料架、托盘设置数量

松下贴片机 NPM-D3 上最多可设置 34 站双式编带料架。

(编带宽 8 mm 时)

此时，能够设置 68 个卷盘。

17 站 × 2 卷盘 × 2 工作台

= 能够设置 68 个 8 mm 编带卷盘

连接托盘供料器(选购件)的工作台时，

能够最大安装 20 品种托盘。

### 与 CM 系列的兼容性

#### 料架工作台

17 站

17 站

#### 料架工作台

#### 托盘供料器

20 个

17 站

#### 料架工作台

NPM 系列确保了在 CM 系列(CM602, CM402, CM401, CM400, DT401, CM232, CM212, CM101)

中有丰富实绩的

料架、吸嘴等兼容性。

### 料架的通用性

与松下贴片机 AM100 以及 CM 系列有兼容性的料架, 对应纸·塑料编带(8 mm ~ 104 mm)。

编带进给是伺服马达驱动，进给间距和速度是根据元件设定。这些参数设定是从主体发送的数据进行。

8 mm 双式编带料架




8 mm 单式编带料架




12 mm, 16 mm 共用 编带料架




24 mm, 32 mm 共用 编带料架




44 mm, 56 mm 共用 编带料架




72 mm 编带料架



88 mm 编带料架



104 mm 编带料架



电话: 13418553129

邮箱: [13418553129@163.com](mailto:13418553129@163.com)