





## BLS259 技术规格书




25T6mm 花键输出轴



## 一、舵机参数

额定电压	DC7.4V
电压范围	DC6.0V-8.4V
堵转扭矩	12Kgf.cm@6.0V
	17Kgf.cm@7.4V
	20Kgf.cm@8.4V
空载速度	0.12sec/60°@6.0V
	0.11sec/60°@7.4V
	0.10sec/60°@8.4V
工作频率	1520us/333Hz
默认角度	±50°=100°
工作温度范围	-20℃.....+65℃
软启动	可编程
可编程	支持
壳体材料	铝合金
马达类型	无刷直流马达
齿轮材质	硬化钢齿轮
位置传感器	电位器
外形尺寸	40.5*21*38.6mm±0.2mm
重量	70g±10%

## 二、性能曲线



## 三、指令信号

信号电压	高电平: 最小 3.3V, 最大 5.0V 低电平: 最小 0.0V, 最大 1.5V
脉冲范围	900us-2100us
脉冲对应角度	1000us/1500us/2000us 对应 -50°/ 0°/+50°

## 四、电气连接

 3 2 1	引脚定义			
	1	橙色	信号	PWM 信号输入
	2	红色	DC+	直流电源正极
	3	棕色	DC-	直流电源负极