

PZ158 系列直流数字电压表应用特征

PZ158 系列直流数字电压表具有 5½位显示，可测量 0.1μV—1000V 直流电压，该表由于采用了微处理器和脉冲调宽模数转换技术，自动校零，数字模拟滤波等技术，从而赋予本表极其稳定的零位和良好的线性和抗干扰能力，本表还带有 RS232C 接口，可方便地与计算机系统相连接，组成数据采集系统。采用七位 VFD 或 LED 显示，读数清晰，光色柔和，适宜在科研、工业、国防等各种领域内使用。

u 技术数据

1 基本 WU 差：0.02V 量程 $\pm (0.006\%RD+0.006\%FS)$

0.2V、2V 量程 $\pm (0.005\%RD+0.0015\%FS)$

20V、200V、1000V 量程 $\pm (0.006\%RD+0.002\%FS)$

1 最大显示模数：220000

1 环境温度：5—40℃

1 相对湿度：20—80%

1 供电电源：220V 50Hz

型号	显示	量程方式	分辨力
PZ158	VFS	手动	1μV
PZ158/1	LED	手动	1μV
PZ158/2	VFD	手动	0.1μV
PZ158/3	LED	手动	0.1μV
PZ158/4	VFD	自动	1μV
PZ158/5	LED	自动	1μV
PZ158/6	VFD	自动	0.1μV
PZ158/7	LED	自动	0.1μV

1 测量速度：1.2 次/秒

u 外形尺寸：88×235×360mm

尊敬的用户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！