

PP32 型面板式数字频率表技术指标

PP32 型面板式数字频率表是一种采用 CMOS 大规模集成电路的小型普及型仪表，其测量结果采用八位 LED 显示。它与各种传感器或转换器相配合方便地实现各种电量和非电量的数字化测量，是各类测量仪器与控制台上理想的配套仪表。

u 技术指标

使用条件

- 1 环境温度：0—+40℃；
- 1 环境相对湿度：80%以下；
- 1 供电电源：220±22V 工频 50Hz；

测量频率

规格 项目	PP32/1	PP32/2	PP32/3
测量范围	10Hz—10MHz		
测量振幅	100mV—20V（有效值）		
输入波形	正弦波 三角波 方波		
准确度	$\pm 0.005\%$ $\pm 1/ft$ （f：被测频表；t：闸门时间）		
输入阻抗	大于 500k Ω / 小于 45pf		
闸门时间	0.1s	1s	10s
显示位数	7 位	8 位	8 位
分辨率	10Hz	1Hz	0.1Hz

- u 重量：小于 0.6kg；
- u 外形尺寸：48×110×112mm
- u 开孔尺寸：44×95mm

尊敬的用户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！