

PF66F 型双显数字智能多用表应用特点

PF66F 型双显数字智能多用表，4½位 LCD 显示（带背光源），可自动测试和手动测试直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻及相对测量（REL），zui 大值（MAX），zui 小值（MIN），数据保持（DH），具有 RS232 接口等功能，是科研、教学、实验室及工矿企业等部门的理想测量工具。

u 技术数据

L. DCV	200mV—800V	±（0.03%读数+2 字）
L. ACV	200mV—600V	±（0.3%读数+5 字）
L. Ω	200 Ω—800V	±（0.05%读数+2 字）
L. DCI	0—200mA	±（0.1%读数+2 字）
	0—10A	±（0.6%读数+2 字）
L. ACI	0—200mA	±（0.5%读数+2 字）
	0—10A	±（0.8%读数+10 字）
L. DBM	阻抗从 50 Ω—1200 Ω 可选择	
L. COMP	分选功能可设定上限下限进行误差分选	
L. 带 RS232 串行输出接口		
L. 相对测量（REL）		
L. zui 大、zui 小值（MAX/MIN）		
L. 保持功能（DH）		
L. 220V 50Hz 供电		
L. 外形尺寸：85×336×260mm		

附：PF66H 型数字多用表功能特点

- 1 显示器：数字模拟条图双显，zui 大显示值 3999、条圈 42 段、字高 18mm
- 1 手动/自动量程
- 1 数据保持、zui 大值/zui 小值、相对测量
- 1 显示数据贮存/重显
- 1 交流电压、电流真有效值测量
- 1 背景光
- 1 ADP 测量：400mV ±0.3% 10DIGIT/mV DC
- 1 通断测试
- 1 二极管测试
- 1 电源：交直流电源两用

功 能	量 程	精 确 度
直流电压	400mV/4V/40/400/1000V	±0.3%
交流电压（真有效值）	4/40/400/750V	±0.8%
直流电流	4/40/400mA	±0.8%
	10A	±1.5%
交流电流（真有效值）	4/40/400mA	±1.5%
	10A	±2.0%

电 阻	400/4k/40k/400k Ω	$\pm 0.5\%$
	4M Ω	$\pm 1.0\%$
	40M Ω	$\pm 1.5\%$
电 容	4n/40n/400n/4 μ /20 μ F	$\pm 2.0\%$
	20 μ F—40 μ F	$\pm 5.0\%$
频 率	100/1k/10k/100k/600kHz	$\pm 0.1\%$
hFE	1—100	
二极管测量		
通断测量		
数据保持		
zui 大/zui 小记录		
相关显示		
自动量程		
背 光		

尊敬的用户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！