

激光对中仪RUIDE-LA405

国产优质轴对中工具











适用于水泵,风机,风电、化工、船 舶、核能,新能源等行业中大型设备 轴对中安装和检测等



宁波瑞德RUIDE-LA405系统适用于任何行业的常规旋转设备,从简单到高精的轴对中任务。RUIDE-LA405系统符合高精度标准,并提供市场上优秀的价格和功能。

宁波瑞德RUIDE-LA405系统是适用于耦合/非耦合机器的合适的对中工具,您可以手动将轴旋转到任何所需位置。使用 RUIDE-LA405 系统,您可以轻松对中泵、电机、齿轮箱和其他设备。用户友好的界面,可快速启动。

宁波瑞德对中仪可确保您的机器正确对中,有效控制振动,大限度地减少不必要的磨损,并确保您的设备长时间满负荷运行。







FEATURES



光线滤波

在进行测量时,减少外部视觉挑战的影响,如照明、蒸汽、通风和其他视觉损伤变量。



保存数据

允许随时保存对中作业的状态,然后返回作业。



用户定义公差

根据机器转速提前指定对中公差和用户可定义的公差。



用户报告

将校准报告保存为PDF格式,必要时添加单位照片、公司LOGO和工作说明。



振动滤波

负责在测量时减少振动影响。即使在高振动条件下,滤波器功能也可用于实现可靠的结果。



热膨胀设置

机器热增长膨胀的自动补偿系统可以保持对中的效率。



数据读取

在设备屏幕上监控直接来自测量单元的数据。



旋转方向

通过选择机器相对于操作员的位置来简化测量。



测量单元S,M(2个单元)

尺寸

激光发射

有效测量距离

探测器接收器长度

探测器分辨率

工作温度

保护等级

测量精度

蓝牙

运行时间

探测器类型

90mm x 60mm x 32mm (3.5in x 2.3in x 1.2in)

波长635nm 二极管激光器,II类,<1mW

10m (33ft)

30 mm (1,2 in)

0,001 mm

从-10°C到+55°C(14到122°F)

IP67(防尘防水)

0.3%±0.007mm

4.0

20小时

新一代工业线性探测器

链条V型支架(2个)

常规用途 用于轴直径25-225 mm(1英寸-8.6英寸)上的测量单元

的固定

配套使用 1件标准V型支架

2根160毫米(6.3英寸)的螺纹立柱,1个带螺纹500毫米

(19.7英寸)的链条



RUIDE-LA405系统配置

延长链带钩环(2个)

用于安装在较大直径的轴上。除了标准 链条外可添加延长。

延长立柱(4根,120mm)

用于增加测量单元在设备上的安装高度。

紧固扳手(1个)

用于更换连接固定立柱使用。

卷尺(1个)

用于在操作测量之前进行基础距离数据的测量。

蓝色/黑色防护箱VAULT

这款防护箱专为坚固的使用、强大的冲击力和卓越的耐候性而设计,经久耐用。

USB电缆(2个单元)

用于为测量单元充电。

电源适配器(1个)

与USB电缆配套使用,为测量单元充电。

*平板电脑(1个,可选)

一款独特的平板电脑,专为提高现场工作效率而设计。



请扫码关注我们:



宁波瑞德检测仪器有限公司 Ningbo Ruide Testing Instrument Co., Ltd 地址: 浙江省宁波镇海区镇海大道152号

网址: http://www.rd-17.com 微信: 13780047831 咨询热线: 0574-87224869



扫码二维码 添加关注了解更多信息