

LTW300

LTW300激光对中仪，全新高精度高性价比的激光对中工具。

新一代便捷的轴对中解决方案

内置高精度传感器，可提供快速、准确的检测结果。
实现快速轴对中，pdf格式的报告，校准报告可共享，设备实时显示，水平对中更直观明了。



GuideU™ 快捷指导



测量模式



任意角度测量



自动测量



时钟法测量

技术规格

M6/S6

材料:	阳极铝和高强度ABS塑料
重量:	M6:200 g, S6: 188 g
尺寸:	181 mm x 106 mm x 34 mm
操作温度:	-20 to 50 °C
存储温度:	-20 to 70 °C
相对湿度:	10 - 90 %
环境防护等级:	IP65 (防尘防水)
激光:	650 nm 激光二极管
激光功率:	< 1 mW
对中距离:	6 米
传感器类型:	数字型CCD

接收窗口:	20 mm
显示精度:	0.001 mm
误差精度:	1 % ± 1 digit
倾角仪分辨率:	0.1°
电池类型:	高性能锂电池
续航时间:	12 小时
充电时间:	8 小时
电池容量:	10.4 Wh
通讯类型:	级蓝牙无线通讯
通讯范围:	10 m

标准配置



- 1-M6/S6探头
- 2-安装杆
- 3-500mm安装链条
- 4-5米卷尺
- 5-V型夹具
- 6-辅助小工具
- 7-2米USB充电线
- 8-USB充电模块
- 9-显示平板 (选配)

可扩展组件

粗调电子百分表



配合多个应用程序，提高设备健康值，延长设备寿命。



设备诊断



设备故障诊断，三向振动传感器。



ACOEM 云服务



云解决方案，从您的机器收集所有测量数据。

