

RUIDE-TR108P 宁波瑞德

厂家：宁波瑞德检测仪器有限公司 电话 ：0574-87224869

本产品广泛应用于医疗，治安，消防，考古，交通，农业和地质等许多领域，是电工和维护技术人员的理想之选，可用于快速找到问题区域。

- 支持无线 WIFI
- 自带软件分析和视频拍照功能
- 波长范围 8~14μm



型号	RUIDE-TR108P		
显示屏	3.5英寸全视角TFT显示屏		
探测器分辨率	384×288		
可见光图像分辨率	640×480		
焦距	9.1mm		
视场角	29.2*× 21.7*		
空间分辨率	1.32mrad		
像元间距	12 μ m		
图像帧频	<25Hz		
调集方式	手动调集		
噪声等效温差 (NETD)	<50mK@25℃, 7/10		
波长范围	8 μ m-14 μ m		
发射率	0.01~1.00可调		
调色板	彩虹/铁红/冷色/白热/黑热		
软件分析及录像功能	支持		
WIFI	支持		
温度测量范围	-20℃至650℃		
精度	±2℃或2%		
热灵敏度	≤0.05℃（50mk）		
目标温度	30℃		
数码变焦	2至4倍		
设置控制	单位调整/语言/日期时间格式/自动关机		
存储介质	内置16G(用户可用存储空间约13.4G)		
语言	中文、英文		
重量	不大于2.5KG		
配备管理软件			
屏显反射背景温度补偿			
屏显发射率校正、屏显透射率校正			
适用于单手使用、手动对焦			
其他参数：			
图像格式	JPG/MP4	接口类型	Type-C
内置电池	持续工作时间不小于3小时	接口类型	5000mAh
工作温度	-10℃-50℃	工作时间	≥4小时
存储温度	20℃-60℃	产品尺寸	256×95.8×128.9mm
相对湿度	10%~85%RH（非冷凝）	产品重量	600g