

## 直驱电机 SM35 系列

### 应用范围:

广泛应用于印刷、包装、纸品加工、食品和饮料加工、医疗成像、体外诊断及实验室自动化、药品制造、材料成形与切割、石油与天然气、机器人、军工等行业。



### 技术参数 Technical Parameters

型号	SM35-A-240-00070-03
额定电压	15(V)
极对数	10
连续堵转转矩	$\geq 0.035$ (N. m)
连续堵转电流	$\leq 1.5$ (A)
峰值堵转转矩	$\geq 0.07$ (N.m)
峰值堵转电流	$\leq 3$ (A)
空载转速	$2400 \pm 240$ (r/min)
反电势系数	$0.0026$ (V/r/min)
力矩系数	$\geq 0.23$ (N. m/A)
转子转动惯量	$\leq 5 \times 10^{-7}$ (kg.m <sup>2</sup> )
线电阻	$4.5 \pm 0.5$ ( $\Omega$ )
线电感	$1.2 \pm 0.12$ (mH)
耐电压	对地 $\leq 5$ mA
绝缘电阻	对地 $\geq 100$ M $\Omega$
重量	$\leq 30$ (g)
温度范围	$-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

### 外型尺寸 External Dimensions

