

## IP5389 与 IP5386 功能对比

	IP5389	IP5386
USB 口	A+A+C+B+L/A+A+C+C, 可以支持 2 个 C 口	A+A+C+L 只支持 1 路 C 口
功率	可选, Max 100W	可选, Max 45W
电池串数	可选 2S-6S 电池串联	可选 2S-4S 电池串联
电感	10uH	4.7uH, 可用贴片电感
快充协议	QC2.0/QC3.0/QC3+/AFC/FCP/SCP/VOOC/PD2.0/PD3.0/PPS, 可配合调试 VOOC 认证和 PD 认证	QC2.0/QC3.0/QC3+/AFC/FCP/SCP/PD2.0/PD3.0/PPS
LED 灯	默认 4 灯 (可定制其他数目的 LED 灯)	可选 4、2、1 灯
数码管	默认支持 5PIN 数码管, 可定制 10PIN 以下带电压电流等图标复杂的数码管	默认支持 5PIN 数码管, 可定制 6PIN 以下简单的数码管
外扩 DC-DC	自带一路电流差分采样, 支持外扩 DC-DC 实现多路快充	不支持
MPPT	支持 MPPT 太阳能自适应充电	不支持 MPPT 功能
定制规格	可灵活定制相对复杂的功能, 例如可外加 DC-DC 多口独立输出的方案、可做移动电源适配器方案	可做相对简单的方案进行定制, 例如定制 NTC/充满电压/按键方式等功能。