

特性

兼容 WPC V1.2.4 标准
支持 5~15W 多种应用
充电器输入: 5~9V
内置 PD 协议
输入耐压高达 18V, MOS 耐压 30V
外挂全桥 MOS 驱动
集成内部电压/ 电流解调
支持 FOD 异物检测功能
高灵敏静态异物检测
FOD 参数可调
低静态功耗 和 高效率
实测系统快充充电效率高达 79%

兼容 NPO 电容和 CBB 电容
用于系统各状态指示的 2 路 LED 指示
封装 QFN20
输入过压, 过流保护功能

产品支持在线升级, 随时兼容新手机无线充。

概述

SY9C0B 是一款无线充电发射端控制芯片, 兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准, 支持 A11 线圈, 支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。


SY9C0B 通过 analog ping 检测到无线接收器, 并建立与接收端之间的通信, 则开始功率传输。SY9C0B 解码从接收器发送的通信数据包, 然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。

应用产品

- 无线充电 底座
- 车载无线充电

方案架构图

全集成MCU构架无线充电方案




电气规格(TA = 26°C)

Characteristics	Symbol	Limit			Unit	Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
输入电压	VDD	4.2	5/9	10	V	
空载扫描电流	I _{OP}	20	50	150	MA	
睡眠电流	I _{STBY}	5UA	20	40	UA	
工作频率	FHZ	110		205	KHZ	
工作温度	WorkC	0	26	90	° C	

PCB-DEMO 样板额定参数

测试条件:环境温度 26°C					
	测试条件	额定值	最小值	最大值	单位
待机模式功耗	Vcc=5V	50	20	100	MA
工作频率	调节负载及距离	/	110	205	KHz
9V 输出传输效率	负载 1A 输出	82%左右			%
5V 输出传输效率	负载 1A 输出	73%左右			%
工作电压	5W 输出	5	4.5	5.5	V
工作电压	15W 输出	9	8.0	10	V
输出功率	测试架	14.5	14	15	W
工作距离测试	三星 S8	3	2	5	mm
过压保护	调节输入	10	9.8	10.2	V
软件过流保护 1	9V 输入 调整负载输出	/	2.3	/	A
软件过流保护 2	5V 输入 调整负载输出	/	1.8	/	A
保护温度	PCB 板上温度保护	65	80	90	°C

参考应用原理图




参考应用 BOM 表

1	IC+MOS	CP7150 (5V-LD0)_SOT23L	SOT23_3L	1	LD01	创智辉
2		主控 A8192_SY9C0B/QFN20_3X3	QFN20_3X3	1	U2	创智辉
3		D003 (双 MOS 管)	SOT23-6	2	U1, U3	创智辉
4	贴片电阻	0.03R ±1% 1206	1206R	1	R19	
5		2R ±5% 0402	0402R	1	R13	
6		100R ±5% 0402	0402R	2	R8, R9	
7		150R ±5% 0402	0402R	2	R10, R28	
9		1K ±5% 0402	0402R	3	R1, R2, R15	
10		1.5K ±5% 0402	0402R	1	R17	
11		2K ±5% 0402	0402R	1	R5	
12		3.9K ±5% 0402	0402R	1	R11	
13		5.1K ±5% 0402	0402R	2	R7, R29	
14		5.6K ±5% 0402	0402R	1	R4	
15		10K ±1% 0402	0402R	4	R6, R12, R18, R27	
16		20K ±1% 0402	0402R	1	R26	
17		39K ±5% 0402	0402R	1	R3	
18		100K ±1% 0402	0402R	1	R21	
19		150K ±5% 0402	0402R	2	R23, R24	
20		330K ±5% 0402	0402R	1	R20	
21		2M ±5% 0402	0402R	1	R16	
22		贴片电容	222/2.2NF K 档 50V 0402	0402C	1	C11
23	103/10NF K 档 50V 0402		0402C	3	C9, C12, C18	
24	104/100NF K 档 50V 0402		0402C	3	C2, C15, C16	
25	106/10UF Z 档 10V 0603		0603C	1	C7	
26	226/22uF Z 档 16V 0805		0805C	3	C4, C17, C22	
27	谐振电容	104/100NF X7R 或者 NPO 材质 K 档 100V 1206	C1206	2	C14, C20	
28		154/150NF X7R 或者 NPO 材质 K 档 100V 1206	C1206	2	C10, C13	
29	贴片二极管	IN4148 (SOD323)	SOD323-L	2	D1, D2	
30	TYPEC	USB 座	见样	1	USB2	
31	贴片 LED 灯	蓝灯 blue	0603LED	1	LED2	
32		红灯 red	0603LED	1	LED1	


33	无线线圈	见样品 A11 线圈 6.8UH	1		
34	PCB	双面 FR4 普通喷锡 PCB 版本号 V4.0	1		

PCB 布局参考建议

1、PCB 布局和走线时，要保证电流路径环路面积尽可能小；特别要注意输入电源的滤波电容要位于电流路径上，且要靠近近 MOS 管的电源和地。




2、采样电阻的 GND 与系统的 GND 之间连接要良好，多打过孔连接到系统 GND；采样信号线尽量跟其他信号隔离，防止其受到干扰，C10 要靠近 IC 引脚起滤波作用。




4、EMI 辐射元件位置

C18、C22 要保证靠近 MOS 驱动脚；C5、C6 放置 MOS 输出极旁；C21



封装尺寸:

QFN20



COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
A2	0.50	0.55	0.60
A3	0.20REF		
b	0.15	0.20	0.25
D	2.90	3.00	3.10
E	2.90	3.00	3.10
D2	1.40	1.50	1.60
E2	1.40	1.50	1.60
e	0.30	0.40	0.50
H	0.35REF		
K	0.35REF		
L	0.35	0.40	0.45
R	0.085	-	-
C1	-	0.07	-
C2	-	0.07	-

NOTES:
ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDRAD
MO-220 WEEE DO NOT INCLUDE MOLD FLASH
OR PROTRUSION.

CW 无线系列选型表

品名	封装	充电功率	NTC	QI	简介
CW9400T	SOP16	5W	Y	符合 QI	单线圈 5W, 成本较低, 兼容性高, 外围精简
CW9400TS	SOP16	5W	Y	符合 QI	双线圈 5W, 成本较低, 兼容性高, 外围精简
CW9400U	SOP16	5W	Y	符合 QI	单线圈 5W, 成本较低, 兼容性高, 外围精简
CW9400Y	SOP14	5W	Y	符合 QI	单线圈 5W, 成本较低, 兼容性高, 外围精简
CW9800T	SOP16	5W/7.5W/10W	Y	符合 QI	单线圈 5W/7.5W/10W, 兼容性高, 内置驱动
CW9800TS	SOP16	5W/7.5W/10W	Y	符合 QI	双线圈 5W/7.5W/10W, 兼容性高, 内置驱动
CW9807T	SOP16	5W/7.5W/10W/15W	Y	符合 QI	单线圈 5W/7.5W/10W, 兼容性高, 内置驱动
CW9807TS	SOP16	5W/7.5W/10W/15W	Y	符合 QI	双线圈 5W/7.5W/10W/15W, 兼容性高, 内置驱动
CW9B04	SOP16	5W	N	符合 QI	苹果手表无线充
CW9C01	QFN20	15W	Y	符合 QI	单线圈 5W/7.5W/10W/15W, 兼容性高, 内置驱动, 支持 PD 输入
CW9C03	QFN24	15W	Y	符合 QI	单线圈 5W/7.5W/10W/15W, 兼容性高, 内置驱动
SY9C0B	QFN20	15W	Y	符合 QI	单线圈 5W/7.5W/10W/15W, 兼容性高, 内置驱动
SW9A06	QFN24	5W/7.5W/10W/15W	Y	过 QI 认证	单线圈 5W/7.5W/10W/15W, 效率高, 兼容性高
SY9D01	QFN24	15W+15W	Y	符合 QI	一芯双充, 15W 单线圈+15W 单线圈
SY9D02	QFN24	15W+15W	Y	符合 QI	一芯双充, 15W 双线圈+15W 单线圈
SY9D03	QFN24	15W+5W	Y	符合 QI	一芯双充, 15W 双线圈+5W 单线圈
SY9D04	QFN24	15W+5W	Y	符合 QI	一芯双充, 15W 单线圈+5W 单线圈
SY9D05	QFN24	10W+10W	Y	符合 QI	一芯双充, 10W 单线圈+10W 单线圈
SY9D06	QFN24	5W+5W	Y	符合 QI	一芯双充, 5W 单线圈+5W 单线圈
CW9400Z	SOP16	5W	Y	符合 QI	单线圈 5W, 成本较低, 兼容性高, 外围精简
CW9800A	SOP16	5W/7.5W/10W	Y	符合 QI	单线圈 5W/7.5W/10W, 兼容性高, 内置驱动
CW9400ZS	SOP16	5W	Y	符合 QI	双线圈 5W, 效率高, 兼容性高
CW9800AS	SOP16	5W/7.5W/10W	Y	符合 QI	双线圈 5W/7.5W/10W, 效率高, 兼容性高
CW9A00	SSOP24	5W	Y	过 QI 认证	单线圈 5W, 效率高, 兼容性高
CW9A02	QFN24	5W/7.5W/10W	Y	过 QI 认证	单线圈 5W/7.5W/10W, 效率高, 兼容性高
CW9A03	QFN24	5W/7.5W/10W/15W	Y	过 QI 认证	单线圈 5W/7.5W/10W, 效率高, 兼容性高
CW9400R	SOT23-6	5W	N	符合 QI	无接收 5W, 适用于背贴移动电源接收
CW9401R	SOT23-6	5W	N	符合 QI	无接收 5W, 外围精简, 适用 TWS 等无线接收类产品

责任及版权申明

深圳市创智辉电子科技有限公司有权对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改，客户在下订单前应获取最新的相关信息，并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的销售条款与条件。

深圳创智辉电子科技有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用创智辉的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全验证。

对于创智辉的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。创智辉对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

创智辉会不定期更新本文档内容，产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异，本文档不作为任何明示或暗示的担保或授权。