

产品简介

N89KNE 型取样泵 (BAXIT 巴谢特)

N89KNE 型取样泵采用无油膜片式工作原理。该产品具有体积小、性能稳定、使用寿命长等特点。可用于密闭容器抽真空, 气体循环, 抽取样气等, 例如科研实验室, 仪器仪表, 化工分析, 生物工程, 环保等领域。常用于工业在线气体分析系统(抽取式测量)中 24 小时, 365 天不间断抽取样气, 由于抽力大等特点, 特别适用于火电厂 CEMS、水泥厂在线气体分析系统等。



规格参数			
型 号	N89KNE	抽 气 量	<9.5L/min
功 率	约 60W	最大抽力	0.1 MPa
最大压力	0.05 MPa	接口尺寸	1/8 内螺纹, Φ6 软卡套
外形尺寸	116mm×68mm×96mm	重 量	1.1kg
安装方式	可面板安装也可支架安装	工作电源	220V AC 50Hz

产品简介

N89KTE 型取样泵（BAXIT 巴谢特）

N89KTE 型取样泵采用无油膜片式工作原理。该产品具有体积小、性能稳定、使用寿命长等特点。可用于密闭容器抽真空，气体循环，抽取样气等，例如科研实验室，仪器仪表，化工分析，生物工程，环保等领域。常用于工业在线气体分析系统（抽取式测量）中 24 小时，365 天不间断抽取样气，由于内部防腐以及抽力大等特点，特别适用于火电厂 CEMS、水泥厂在线气体分析系统等。



规格参数			
型 号	N89KTE(内部防腐)	抽 气 量	<9.5L/min
功 率	约 60W	最大抽力	0.1MPa
最大压力	0.05 MPa	接口尺寸	1/8 内螺纹, Φ6 软卡套
外形尺寸	116mm×68mm×96mm	重 量	1.1kg
安装方式	可面板安装也可支架安装	工作电源	220V AC 50Hz

具体尺寸(N89KNE 和 N89KTE 的尺寸是一样的):

