



TECH CAL压力温度图表记录仪简介

规格:

- 机械式记录测量静压与温度。8英寸与12英寸

压力范围:

0-15Psi, 25Psi, 50Psi, 75Psi, 100Psi,
150Psi, 200Psi, 250Psi, 300Psi, 500Psi, 1000Psi,
1500 Psi, 2000Psi, 3000 Psi, 5000Psi,
6000PS, 10000Psi, 15000 Psi, 20000Psi,
30000Psi, 50000Psi

温度范围: 0-100 Deg F, 0-120 Deg F,
0-150 Deg F, 0-200 Deg F, 0-300 Deg F,
0-500 Deg F

材料:

- 压力元件- 316不锈钢
- 温度元件- 博尔登V级水银填充

准确度:

- N.I.S.T. 可追溯校准证书, ±0.5%的量程
- 可调零螺丝

计时器:

- 1.5V电池多档计时 820R001 (60 分钟, 96 分钟, 12 小时, 1,2,7,8,14,16,31 和 32 天), 820R029 (30 分钟 - 1 小时 - 2 小时 - 4 小时 - 6 小时 - 8 小时 - 12 小时 - 1 天 - 2 天 - 3 天 - 4 天 - 7 天)
- 发条式:15分钟/1小时, 1小时/4小时), 2小时/8小时, 24小时/7天, 24小时/8天, 4小时

记录笔:

- 所有温度精细尖头毡质一次性笔
- 工作温度范围: -40°C 至 55°C

中等:



- 空气,气体,水,油,泥浆 (仅限使用阻尼器时)

标准符合性

- 技术校准记录仪符合API和NACE标准要求，同时满足AGA建议。
- 外壳采用聚乙烯共聚物制成，具有耐化学性,轻质且耐用，温度范围: -10° F 至210° F
- 由美国Technology & Calibration公司制造，且为ISO 9001认证企业
- 有偿提供符合Barton与American Meter Recorders标准的图表纸。

附件:

- 温度毛细管，SS型，10长型带12探头，11/16英寸灯泡，1/2英寸NPT，可定制长度
- 适用于2或2.5英寸管道的壁挂式立式便携支架，配备手柄，支持下背部或底部连接。
- Extra Pen Holder, Battery Holder, Key Holder, Temperature System Reel
- 可提供备用记录笔,记录纸及电池。
- 操作手册,技术图纸,原产地证书,符合性证书,校准证书。

技术与校准公司 (Technology & Calibration, Inc.) 是ISO 9001认证企业

