HR-150A 洛氏硬度计

小工作台

V 型台

大工作台

附件箱

概述

一体化铸铁机身，不变形，不位移，砝码加载结构，性能稳定，测量精度高。表盘直接读数，机械式手动测试，无充电装置，精密液压缓冲剂，速度可调，具有良好的可靠性，可操作性和直观性。结构坚固，刚性好、准确。

主要功能

- 杠杆加荷、手动操作、可靠耐用；无摩擦主轴，试验力精度高；
- 表盘直接读数，HRA、HRB、HRC，并可选配洛氏的其他标尺；

● 精密液压缓冲器，速度可调；

● 精度符合 GB/T230.1-2018 金属材料洛氏硬度试验、ISO6508-2 和美国 ASTM E18 标准。

应用范围

测定黑色金属，有色金属，淬火钢，调质钢，退火钢，可锻铸件，铝合金，铜，轴承钢等。

技术参数

试验力	60kgf(588.4N)　100kgf(980.7N)　150kgf(1471N)
洛氏标尺	HRA、HRB、HRC、
硬度测试范围	20-95HRA ,10-100HRBW,20-70HRC(可选配测量范围为 10-70HRC 的定制金刚石压头)
显示方式	表盘直接读数
试件最大高度	170mm
压头到内壁	135mm
外形尺寸(mm)	466*238*630mm
主机重量	约 65Kg

标准配置

名称	数量	名称	数量
金刚石洛氏压头	1 只	φ1.5875mm 球压头	1 只
φ1.5875mm 钢球	5 只	标准洛氏硬度块	共 3 块
产品使用说明书	1 本	大、中、 V 型试台	各 1 只
产品合格证	1 份		