

D1008

掌上离心机



应用

掌上离心机是快速离心，微量过滤，细胞分离以及其他许多常规实验室操作程序的理性选择

特点优势

- 操作方便，开盖即停，合盖即转，最高7000 rpm
- 运行平稳安静 (噪音 $\leq 45\text{dB}$)
- 在数秒内完成加速和刹车
- 卡扣式转子，更安全，耐磨损
- 兼容 2mLx8转子和 PCR8排管x4 转子
- 可徒手拆卸转子，方便快捷

技术参数	D1008	D1008E
最高转速	7000rpm	5000rpm
最大相对离心力	2680 $\times g$	1360 $\times g$
转子容量	0.2/0.5/1.5/2mL $\times 8$ 0.2mL $\times 32$ 支PCR管 或0.2mL $\times 4$ 支PCR8联管	0.2/0.5/1.5/2mL $\times 8$ 0.2mL $\times 32$ 支PCR管 或0.2mL $\times 4$ 支PCR8联管
运行时间	连续运行	连续运行
电机类型	直流电机	直流电机
功率	AC100-240V/50Hz/60Hz 20W	AC100-240V/50/60Hz 20W
噪声	$\leq 45\text{dB}$	$\leq 45\text{dB}$
外形尺寸[长 $\times$ 宽 $\times$ 高]	160x170x122mm	160x170x122mm
重量	0.5kg	0.5kg
认证	CE cTUVus FCC MCA	-

适配转子

A4-PCR8P 货号19201165

最高转速:7000rpm
最大相对离心力:2680 $\times g$
转子容量: 0.2 mL $\times 32$ PCR管,
0.2 mL $\times 4$ PCR 8联管
转子材质: 高强度塑料
转子适配器: SA02P2, SA05P2



A8-2P 货号19201164

最高转速:7000rpm
最大相对离心力:2680 $\times g$
转子容量:2mL/1.5mL $\times 8$,
0.2mL $\times 8$, 0.5mL $\times 8$
转子材质: 高强度塑料
转子适配器: SA02P2, SA05P2



适用适配器

SA02P2 货号19400029

2mL转0.2mL转子适配器，
用于A8-2P转子，
8件/包



SA05P2 货号19400026

2mL转0.5mL转子适配器，
用于A8-2P转子，
8件/包

