

## KODIN-8DJ型在线土工膜泄漏检测仪

### 一、产品概述

KODIN-8DJ在线土工膜泄漏检测仪，是用于检测土工膜/防渗膜生产过程中的漏点检测设备，能够检测出在生产过程中因其它因素引起的破损点，仪器采用外部220V交流供电，可固定安装在土工膜/防渗膜流水线生产设备中，可实现流水线24小时不间断质量检测

### 二、KODIN-8DJ 在线土工膜应用领域

适用于土工膜/防渗膜生产厂家质量控制检测、土工膜流水线生产过程中在线检测

### 三、KODIN-8DJ 在线土工膜参数特点

- 测试电压范围:0.6KV~31.5KV
- 适用检测厚度:0.05~10mm
- 电压精度:±(0.1kv+3%)
- 输入电源:输入交流220V
- 测量电压显示:3位数字显示
- 显示精度:0.1KV
- 报警方式:峰鸣器报警,声光报警
- 漏点计数:最大999
- 关机模式:手动关机
- 显示屏:128\*64点阵液晶带背光显示屏
- 输入电源:输入交流220V
- 高压连接线:标准长度接近5m
- 接地线:1套 黑/黑
- 保险丝:1A

## KODIN-8DJ 在线土工膜标准装箱单

### 在线土工膜泄漏检测仪 标准配置清单

1. KODIN-8DJ主机 1台
2. 5米高压延长线 1根
3. 3.5m接地线 1根
4. AC电源线 1根
5. 磁性接地柱 1个
6. 备用保险丝 2个
7. 说明书、合格证、保修卡 1套

**可选配件：**

- 1.1米探刷
- 2.0.5米探刷
- 3.0.9米探刷

