

警用系列内窥镜

产品质量稳定



- 红白光源一键切换
- 超远红外夜视距离
- 粗细管线灵活选配
- 摇杆 360°精准定位
- 双电源超强续航



01 红白光一键切换

红外线光源和普通白光双光源一体化设计，支持一键快速切换。

02 超远可见距离

大功率后置红外光源系统，采用精密耦合技术，镜头部分采用多模透镜组以及纳米镀膜工艺，实现了 18+米的超远夜视距离。



03 换管线

兼容 1.6mm-6mm 多种规格管线，使用多种场景。



05 360°精准定位

360°全向转向，最大弯曲角度 $\geq 190^\circ$ ，阻尼式定位设计，精准的探头锁定技术，使检测更准确、无死角。

06 输入/无线

可通过 WiFi&RF 无线图传，实现手机/平板等终端无线同步显示。

图像也可通过 HDMI 无损输出至高清显示器显示。



质量保障

公司全系列产品都经过了严格的高低温、防水、跌落、振动、压力等测试，具有 RoHS、CE 等认证证书。严格按照 ISO 质量管理体系进行研发、生产，为用户提供高品质的专业产品。



产品特点

软管内窥镜可实现狭小、黑暗、隐蔽空间的图像、视频信息侦查和采集；产品模块化设计，可更换管线和显示屏，小巧便携、360°无死角转向、白光和红外光一键切换、超远夜视距离，8 小时超长工作时间等特点，广泛适用于武警公安、边防部队、消防等相关部门进行安检、排爆、刑侦、缉私、反恐、搜救等众多领域。

技术参数

管线系统	探头直径	Φ2.8、Φ3.9、Φ6.0
	图片分辨率	640×480 / 1280×720 / 1920×1080
	视频分辨率	640×480 / 1280×720 / 1920×1080
	景深 (mm)	10-100mm/5mm-∞
	视场角	90°/120°
	光源	红外光、白光双光源
	照度	最大 100000Lx 可手动 9 级调节
	有效工作长度	1.5m/3.0m/5.0m/10m (其它长度可定制)
	持久使用装置	插入管和手柄连接用 42mm 缓冲保护装置
	弯曲方向	360°全向弯曲
	弯曲角度	最大 190°
	探头定位	带阻尼自动定位、配紧固锁定装置
	无线图传	无线传输图像到手机、电脑等终端 (选配)
	主机系统	显示器
放大功能		最大 4 倍放大
菜单语言选择		中文, 英文, 俄文等八国语言可选
白平衡		自动白平衡, 不同场景下自动调节消除光斑, 实现最佳成像
防水、防尘等级		探头、物镜、管线能承受 IP67 防水
软件功能		支持回看、图像参数调节、翻转
整机结构		手持一体化主机
照片/录像文件格式		JPEG/MOV/AVI
标尺		测量用模拟标尺, 可实现对内部缺陷、物体尺寸做尺寸分析
数据接口		HDMI 视频输出接口、Micro USB 端口、接口带密封设置防尘防水溅
续航时间		≥8 小时, 内置电源可达 8 个小时
电池容量		双组 3.7V, 3200mAh×2
充电		DC5V, 最大电流 1A
整机重量		≤0.55Kg
兼容性	可自主更换/升级主机, 兼容更换不同直径的探头	
附件	标准配置	专用仪器箱 1 个、内窥镜主机 1 台、电池 2 节、读卡器 1 个、32G 储存卡 1 个、充电装置 1 个、数据线 1 条、使用说明书、合格证各 1 份