

## CPCIe机箱

### CPCIeC-7606

符合PXI-5 PXI Express硬件规范Rev1.0

规格：

- 机箱整体为3U高度金属结构
- 6槽6U Compact PCIe/PCI 高速总线有源背板
- 带P3、P4和P5后走线I/O
- 6槽6U CPCIe背板，1个CPCIe system插槽、3个CPCIe混合外设插槽和2个CPCI插槽
- 400W ATX电源
- 符合PICMG EXP.0 R.93标准规范
- 符合PICMG2.0 R3.0 ( Compact PCI规范 ) 标准
- 符合PICMG2.1 R2.0 ( 热拔插规范 ) 标准
- 带冷却风扇
- 工作温度：0°C~+50°C
- 存储温度：-20°C~+80°C
- 相对湿度：5%~95%，无凝露
- 尺寸：482.5mm×295.0mm×133mm (L×W×H)



概述：

CPCIeC-7606是一款6槽CPCIe机箱，该机箱为标准3U高度、支持19" 机柜安装，符合PICMG EXP.0 R.93标准规范，提供了1个CPCIe system插槽、3个CPCIe混合外设插槽和2个CPCI插槽，支持80mm 后I/O卡，以满足用户灵活多样测控应用需求。

CPCIeC-7606 尺寸图

