


便携式单动油压冲孔机 HA系列
携帯式単動油圧パンチャ HAシリーズ

SELFER HA Type

冲孔、还原、重置操作都为全自动化
紧急情况发生时、按下紧急按钮就可停止下来的安全设计
パンチ、リターン、およびリセット操作が全自動。緊急スイッチで即座に機器の作動を停止できる安全設計

Model HA11-1624

- 最大板厚/最大板厚: 16 mm
- 最大孔径/最大孔径: $\Phi 24$ mm
- 最大输出功率/最大出力: 431 kN(44 tf)



Model HA07-1624

- 最大板厚/最大板厚: 16 mm
- 最大孔径/最大孔径: $\Phi 24$ mm
- 最大输出功率/最大出力: 431 kN(44 tf)



Model HA06-1322

- 最大板厚/最大板厚: 13 mm
- 最大孔径/最大孔径: $\Phi 22$ mm
- 最大输出功率/最大出力: 304 kN(31 tf)



规格/仕様


型号/型式		HA11-1624	HA07-1624	HA06-1322
最大加工深度/最大加工奥行き		110	70	60
冲孔能力		低碳钢/軟鋼材		
穴あけ能力	最大板厚/最大板厚	16	13	
	最大孔径/最大穴徑	24	22	
冲孔时间/穴あけ時間		16.5	10.5	
最高使用压力/最高使用压力		68.65 (700)		
最大输出功率/最大出力		431 (44)	304 (31)	
锤头冲程/ラムストローク		25	21	
主体重量/本体質量 (重量)		35.5	28.5	21.5
标准附属品/標準付属品		・補助把手/サブハンドル: 1套/セット ・高圧软管/ホースコード Ass'y: 1套/セット ・内六角扳手/六角棒スパナ 4 mm: 1根/本 ・扳手/スパナ: 1根/本 ・工具箱/工具箱: 1箱/箱 ・D冲模/D冲头22/Dポンチ/Dダイス22: 安装在机器上/本体装着		

孔径和板厚有如下限制。请不要超过此界限。软钢(SS400) 0.8 x 孔径, 不锈钢(SUS304) 0.5 x 孔径, 详细情况请参阅使用说明书。
穴径と板厚には次のような制限があります。これを超えて使用しないでください。軟鋼 (SS400) 0.8x穴径, ステンレス (SUS304) 0.5x穴径。詳細に関しては取り扱い説明書をご覧ください。

另售品/別売品

产品编码/商品コード	产品名/商品名	销售单位/販売単位
TA96534	软管/ホースキット Ass'y	1套/セット
TP05184	超高压软管/超高压ホース 5 m	1根/本
TA93778	开关电源线/スイッチコード Ass'y 5 m	1套/セット
TA9B044	Hose Kit(一套软管) /ホースキット Ass'y	1套/セット
TP05777	超高压软管/超高压ホース 10 m	1根/本
TA95307	开关电源线/スイッチコード Ass'y 10 m	1套/セット
TA94386	脚踏开关/フットスイッチ Ass'y	1套/セット
TA92729	油罐/オイル缶 Ass'y	1罐/缶
TA96342	挂夹/フッククランプ Ass'y	1套/セット

到冲头中心距离/ポンチセンタまでの寸法



	A	B
HA11-1624	111	134
HA07-1624	93	94
HA06-1322	83	84



PUMP HA系列用油压泵/HAシリーズ用油圧ポンプ

Model SC-05

- 单动/単動



规格/仕様

型号/型式	SC-05	
电源(单相)/電源 (单相)	230 V AC	
最高使用压力/最高使用压力	MPa (kgf/cm ²)	68.65 (700)
吐出量/吐出量	50 Hz	60 Hz
	无负荷时/無負荷時 L/min	1.20 1.44
	68.65MPa时/時 L/min	0.55 0.66
马达/モータ	0.4 kW 4P	
油缸油量/タンク油量	L	4.0
吐出口径/吐出口径	Rc 3/8	
主体重量/本体質量 (重量)	kg	27.5