

气动研磨机
空気式グラインダ

MYTON

高功率马达实现了研磨的效率化！ / 高出力モータが効率的な研削を実現！

・品种繁多可对应各种特殊作业！
幅広い品揃えで特殊作業にも対応！


Model MYG-25

- ・杠杆式/レバー式
- ・安装2.5英寸砂轮型/2.5インチ研磨ジスクタイプ



Model MYG-40

- ・杠杆式/レバー式
- ・安装4英寸砂轮型/4インチ研磨ジスクタイプ



Model MG-40

- ・杠杆式/レバー式
- ・安装4英寸砂轮型/4インチ研磨ジスクタイプ



Model MG-40

- ・圆环式/リング式
- ・安装4英寸砂轮型/4インチ研磨ジスクタイプ



规格/仕様

型号/型式	MYG-25	MYG-40	MG-40 Lever Type	MG-40 Ring Type
使用压力/使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)			
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷) m ³ /min	0.42 (无负荷/無負荷)	0.50 (无负荷/無負荷) 0.69 (负荷/負荷)	0.50 (无负荷/無負荷)	
无负荷旋转数/無負荷回転数 min ⁻¹ (rpm)	19000	13000		
砂轮外径/砥石外径 mm	58	100		
软管尺寸/ホース寸法	Rc 1/4	Rc 3/8		Rc 1/4
主体重量/本体質量 (重量) kg	0.6	1.5	1.6	1.4
标准附属品/標準付属品	・内六角扳手/六角棒スパナ 5 mm: 1个/本 ・扳手/スパナ 19 mm: 1个/本 ・研磨砂轮/研磨砥石 GS #80: 1个/個 ・螺纹连接器/ブッシング R1/4 x NPT1/4: 1个/個	・内六角扳手/六角棒スパナ 5 mm: 1个/本 ・内六角扳手/六角棒スパナ 6 mm: 1个/本 ・螺纹连接器/ブッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個	・内六角扳手/六角棒スパナ 5 mm: 1个/本 ・内六角扳手/六角棒スパナ 6 mm: 1个/本 ・扳手/スパナ 19 mm: 1个/本 ・螺纹连接器/ブッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個	・内六角扳手/六角棒スパナ 5 mm: 1个/本 ・内六角扳手/六角棒スパナ 6 mm: 1个/本 ・扳手/スパナ 19 mm: 1个/本 ・螺纹连接器/ブッシング R1/4 x NPT3/8: 1个/個

Model MYG-50

- ・杠杆式/レバー式
- ・安装5英寸砂轮型/5インチ研磨ジスクタイプ



Model MYG-70

- ・杠杆式/レバー式
- ・安装7英寸砂轮型/7インチ研磨ジスクタイプ



Model MYG-70

- ・圆环式/リング式
- ・安装7英寸砂轮型/7インチ研磨ジスクタイプ



规格/仕様

型号/型式	MYG-50	MYG-70 Lever Type	MYG-70 Ring Type
使用压力/使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)		
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷) m ³ /min	0.75 (无负荷/無負荷)	0.70 (无负荷/無負荷) 0.95 (负荷/負荷)	
无负荷旋转数/無負荷回転数 min ⁻¹ (rpm)	11000	7600	
砂轮外径/砥石外径 mm	125	180	
软管尺寸/ホース寸法	Rc 3/8		
主体重量/本体質量 (重量) kg	2.5 (包含手柄/ハンドル含む)		2.4 (包含手柄/ハンドル含む)
标准附属品/標準付属品	・侧面把手/サイドハンドル Ass'y: 1套/セット ・内六角扳手/六角棒スパナ 4 mm: 1个/本 ・内六角扳手/六角棒スパナ 6 mm: 1个/本 ・扳手/スパナ: 1个/本 ・螺纹连接头/ブッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個	・内六角扳手/六角棒スパナ 6 mm: 1个/本 ・内六角扳手/六角棒スパナ 10 mm: 1个/本 ・把手/ハンドル Ass'y: 1套/セット ・螺纹连接头/ブッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個	