

3電源仕様標準装備
標準2tトラックに横積みできます。

エコベース 超 低騒音

DCA-25LSKE

50Hz/60Hz 11.5/14.4kVA 単相 50Hz/60Hz 20/25kVA 三相 3電源 ECO BASE エコベース

電子ガバナ z²超 故障 3次 標準 2t 車 横積み可能 余裕のエコベース容量 燃料 70L 潤滑油 9.7L 冷却水 7.9L 総液容量 87.6L エコベース 空間容量 88L



3電源仕様標準装備
最大60/46時間連続運転(50%負荷時)

ビッグタンク搭載エコベース 超 低騒音

DCA-25LSKB

50Hz/60Hz 11.5/14.4kVA 単相 50Hz/60Hz 20/25kVA 三相 3電源 環境保護ベース ビッグタンク

電子ガバナ z²超 故障 3次 標準 2t 車 横積み可能 燃料タンク 175L



3電源仕様標準装備
51/53dBの静かな運転音(50/60Hz)

エコベース 極超 低騒音

DCA-25USIE

50Hz/60Hz 11.5/14.4kVA 単相 50Hz/60Hz 20/25kVA 三相 3電源 ECO BASE エコベース

z²超 3次 US 標準 2t 車 横積み可能 業界最小の 極低騒音 LwA 80dB



3電源仕様標準装備
最大79/64時間連続運転(50%負荷時)

ビッグタンク搭載エコベース 極超 低騒音

DCA-25USIB3

50Hz/60Hz 11.5/14.4kVA 単相 50Hz/60Hz 20/25kVA 三相 3電源 環境保護ベース ビッグタンク

z²超 3次 US 燃料タンク 198L 業界最小の 極低騒音 LwA 80dB



アイコンの凡例

50Hz/60Hz 11.5/14.4kVA 単相 単相3線式 交流電源の 定格出力

50Hz/60Hz 20/25kVA 三相 三相4線式 交流電源の 定格出力

200V 400V 複電圧仕様 標準装備

3電源仕様 標準装備

並列運転にも 対応

項目	ボディタイプ	型式	超低騒音型				極超低騒音型			
			エコベース		ビッグタンク搭載エコベース		エコベース		ビッグタンク搭載エコベース	
			DCA-25LSKE		DCA-25LSKB		DCA-25USIE		DCA-25USIB3	

■ 交流発電機

周波数		Hz	50	60	50	60	50	60	50	60
電源切替 ◎標準装備 ○オプション ー非対応	3電源仕様		◎(ワンタッチ切替)							
	三相・単相切替仕様									
	複電圧(200/400V)仕様									
三相4線式 200V 級	出力	kVA	20	25	20	25	20	25	20	25
	電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流	A	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6
三相4線式 400V 級	出力	kVA	20	25	20	25	20	25	20	25
	電圧	V	400	440	400	440	400	440	400	440
	電流	A	28.9	32.8	28.9	32.8	28.9	32.8	28.9	32.8
単相3線式 100/200 級	出力	kVA	11.5	14.4	11.5	14.4	11.5	14.4	11.5	14.4
	電圧	V	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220
	電流	A	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6
単相補助出力	出力 ¹⁾	kVA	6.0	6.6	6.0	6.6	6.0	6.6	6.0	6.6
	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110
	専用端子	kVA×個	3.0×1	3.3×1	3.0×1	3.3×1	3.0×1	3.3×1	3.0×1	3.3×1
	コンセント	kVA×個	1.5×6	1.65×6	1.5×6	1.65×6	1.5×6	1.65×6	1.5×6	1.65×6
励磁方式			ブラシレス(AVR付)							
極数			4							
力率			三相:0.8(遅れ) 単相:1.0							

■ ディーゼルエンジン

名称	クボタV2403-K3A					いすゞBV-4LE2				
形式(水冷4サイクル)	渦流室式					直接噴射式				
気筒数-内径×行程	mm	4-87×102.4					4-85×96			
総排気量	L	2.434					2.179			
定格出力	kW	19.1	23.7	19.1	23.7	19.1	22.9	19.1	22.9	
定格回転速度	min ⁻¹	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	
燃料	軽油									
燃料タンク容量	L	70		175		80		198		
燃料消費量 ^{*2}	L/h	[2.9]3.9	[3.8]4.9	[2.9]3.9	[3.8]4.9	[2.5]3.5	[3.2]4.5	[2.5]3.2	[3.2]4.5	
冷却水容量	L	7.9					6.8			
潤滑油量	L	9.7					8.7			
バッテリー	×個	80D26R×1								

■ 寸法・質量等

全長×全幅×全高		mm		1540×700×1045		1540×700×1260		1570×790×1100		1550×790×1350	
乾燥質量[整備質量]		kg		660[740]		735[905]		710[795]		780[965]	
騒音値	7mdB(A) ^{*3}		61	63	57	61	51	53	49	54	
	LwA dB ^{*4}		88●		87●		80●		80●		
排出ガス対策指定機				第3次							

出力・電圧・電流の 枠内は標準仕様です。()はオプションです。●…超低騒音型指定機

^{*1} 専用端子出力とコンセント出力端子の合計値です。^{*3} 音圧レベル 無負荷時7m四方平均値です。^{*2} [50%]75%負荷時の値です。^{*4} 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。