

## SY7140-5LZE-02 产品详细信息



示意图

### SY3000 • 5000 • 7000 • 9000 系列 5通电磁阀 底板配管型 单体

- 3通阀和5通阀可混合安装
- 消耗功率：0.1 W（带节电回路）
- 集装式可选项众多，例如：铝阀体，DIN导轨，组合式集装式
- 集装式型号：SS5Y3，SS5Y5，SS5Y7，SS5Y9

字段描述	字段取值	取值描述
系列	7	SY7000
机能	1	2位单电控
先导规格	-	内部先导式
线圈规格	-	标准
额定电压	5	DC24V
导线引出方式	L	L型插座式导线引出(长300mm)
LED及过电压保护回路	Z	带指示灯 • 过电压保护回路
手动操作	E	压下回转锁定式(手动操作型)
接管口径	02	1/4(带底板)
螺纹的种类	-	Rc
订制规格	-	标准
CE对应	-	-

其他特性：

字段描述	取值描述
阀体形式	非插入式
配管种类	底板配管型:侧面配管
密封方式	弹性密封
P, R通口接管口径	1/4
背压防止阀	无背压防止阀
消声器	无消声器
保护构造	防尘
最高使用压力	0.7 MPa
最低使用压力	0.15 MPa
最大动作频率	5 Hz
响应时间	38 ms
消耗功率	0.4 W
环境温度及使用流体温度	-10~50℃
C值(P→A/B) 底板配管型:侧面配管	4.1 dm <sup>3</sup> / (s · bar)
b值(P→A/B) 底板配管型:侧面配管	0.41
Cv值(P→A/B) 底板配管型:侧面配管	1.1
C值(A/B→E) 底板配管型:侧面配管	4.1 dm <sup>3</sup> / (s · bar)
b值(A/B→E) 底板配管型:侧面配管	0.29
Cv值(A/B→E) 底板配管型:侧面配管	1.0