

精密气动铰  
精密空式ヤスリ

## SUPER HAND

快速、高效铰削、打磨和去毛刺工具/高速で効率的なヤスリ、サンド、およびバリ取り工具

- 减少了手动进行手工铰削操作所需的时间/手作業のヤスリ操作に費やす時間をなくす
- 适用于工业生产中钢铁、铝、黄铜、木材和其他材质的铰削应用  
鋼鉄、アルミニウム、真ちゅう、木、およびその他の材質の産業用生産物のヤスリ仕上げ用途に最適
- 独特小巧的设计既减少了振动、又减轻了操作人员疲劳感/独自の小型設計が振動を抑え、オペレータの疲労を削減
- 可更换铰刀/各種ヤスリに交換可能
- 后方排气系统/後方排気機構

### Model SH-100A

- 结构坚固、性能可靠  
信頼できる性能のための頑丈な造り



### Model ASH-900

- 重量减半、适合长时间作业  
重量の半減により長時間の作業も快適



| 规格/仕様                                      | SH-100A                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ASH-900 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 型号/型式                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 使用压力/使用压力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )       | 0.6 (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 空气使用量(无负荷)/空气使用量 (无负荷) m <sup>3</sup> /min | 0.24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.13    |
| 无负荷往复数/无负荷ストローク数 min <sup>-1</sup>         | 3700                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6300    |
| 无负荷冲程/无负荷ストローク長 mm                         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 安装最大轴径/取付け最大軸径 mm                          | 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.0     |
| 进气口尺寸/インレットサイズ                             | Rc 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 主体重量/本体質量 (重量) kg                          | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.5     |
| 标准附属品/標準付属品                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 圓型銼刀/丸型ヤスリ SF-10: 1个/本</li> <li>• 三角型銼刀/三角型ヤスリ SF-11: 1个/本</li> <li>• 半圓型銼刀/甲丸型ヤスリ SF-12: 1个/本</li> <li>• 平型銼刀/平型ヤスリ SF-13: 1个/本</li> <li>• 内六角扳手/六角棒スパン 3 mm: 1个/本</li> <li>• 螺纹连接头/プッシング R1/4 x NPT1/4: 1个/個</li> <li>• 软管/ホース E Ass'y: 1个/本</li> </ul> |         |

| 另售品/別売品                    |
|----------------------------|
| 销售单位/販売単位: 5个/本 套/セット      |
| 圓型銼刀/丸型ヤスリ SF-10           |
| 产品编码/商品コード: TA9A222 100 Ø5 |
| 三角型銼刀/三角型ヤスリ SF-11         |
| 产品编码/商品コード: TA9A223 105 Ø5 |
| 半圓型銼刀/甲丸型ヤスリ SF-12         |
| 产品编码/商品コード: TA9A224 105 Ø5 |
| 平型銼刀/平型ヤスリ SF-13           |
| 产品编码/商品コード: TA9A225 105 Ø5 |

| 另售品/別売品   |            |                                  |           |
|-----------|------------|----------------------------------|-----------|
| 参考编号/参照番号 | 产品编码/商品コード | 产品名/商品名                          | 销售单位/販売単位 |
| 1         | TA91752    | SH-100A用橡胶垫/SH-100A用ラバーパッド Ass'y | 1套/セット    |
| 2         | TA94625    | SH-100A用夹具/SH-100A用サポータ Ass'y    |           |
| 3         | TB04319    | ASH-900用研磨垫/ASH-900用研磨パッド Ass'y  |           |



精密气动铰  
精密空式ヤスリ

## SUPER HAND LIGHT

### Model SHL-40

用于铝压铸件和机加工零件铰削的轻量、超低振动铰刀

アルミニウムダイカストおよび機械加工部品の研磨用の軽量、超低振動ヤスリ

- 小型、轻便、低振动机型/小型、軽量、低振動モデル
- 减少工人疲劳、提高工作效率/作業者の疲労を軽減し、生産性を向上



| 规格/仕様                                      | SHL-40                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号/型式                                      |                                                                                                                                                          |
| 使用压力/使用压力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )       | 0.6 (6)                                                                                                                                                  |
| 空气使用量(无负荷)/空气使用量 (无负荷) m <sup>3</sup> /min | 0.07                                                                                                                                                     |
| 无负荷往复数/无负荷ストローク数 min <sup>-1</sup>         | 9000                                                                                                                                                     |
| 无负荷冲程/无负荷ストローク長 mm                         | 4                                                                                                                                                        |
| 安装最大轴径/取付け最大軸径 mm                          | 3.0                                                                                                                                                      |
| 进气口尺寸/インレットサイズ                             | Rc 1/4                                                                                                                                                   |
| 主体重量/本体質量 (重量) kg                          | 0.4                                                                                                                                                      |
| 标准附属品/標準付属品                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 平型銼刀/平型ヤスリ LF-13: 1个/本</li> <li>• 内六角扳手/六角棒スパン 2 mm: 1个/本</li> <li>• 螺纹连接头/プッシング R1/4 x NPT1/4: 1个/個</li> </ul> |

| 另售品/別売品                   |
|---------------------------|
| 销售单位/販売単位: 3个/本 套/セット     |
| 圓型銼刀/丸型ヤスリ LF-10          |
| 产品编码/商品コード: TB09652 80 Ø3 |
| 三角型銼刀/三角型ヤスリ LF-11        |
| 产品编码/商品コード: TB09654 80 Ø3 |
| 半圓型銼刀/甲丸型ヤスリ LF-12        |
| 产品编码/商品コード: TB09653 80 Ø3 |
| 平型銼刀/平型ヤスリ LF-13          |
| 产品编码/商品コード: TB09651 80 Ø3 |