

低电压/低電圧 (DC)

附帶碳刷马达
ブラシ付モータ

无碳刷马达
ブラシレスモータ

极小/極小

精密/精密

普通/普通

1.0 - 3.5 mm

杠杆启动
レバースタート

低电压
低電圧

速度可调
速度可変

柔速启动
ソフトスタート

CCC记号/マーク

delvo®

外形尺寸图 P30
外觀寸法図

DLV7300 系列

/シリーズ



DLV7301系列

DLC1213-GC

通过专用控制器，实现高精度的螺钉紧固。

- ・高精度扭矩。
- ・柔速启动功能防止损伤螺钉顶端。
- ・可调整最佳螺钉紧固速度。

- 専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。
- ・安定した繰返し精度。
 - ・ねじ頭にやさしいソフトスタート。
 - ・最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。

规格 /仕様

型号/型式		DLV7321-CMC	DLV7331-CMC	DLV7321-CKC	DLV7331-CKC
启动方法/スタート方式		杠杆启动/レバースタート			
输入电源/入力電源		从专用控制器供给/専用コントローラから供給			
扭矩调整/トルク調整		无级/無段階			
螺丝刀 電動ドライバ	扭矩/トルク (Nm)	0.05 - 0.50	0.30 - 1.20	0.05 - 0.50	0.30 - 1.20
	空转速度/無負荷回転速度 (min ⁻¹)	700 - 1,000	500 - 700	700 - 1,000	500 - 700
	功率消耗/消費電力 (W)	35			
	螺钉尺寸/適合ねじ (mm)	机用螺钉/小ねじ 自攻螺钉/タッピンねじ			
	批嘴类型/適合ビット (mm)	1.0 - 3.0 1.2 - 2.6	2.0 - 3.5 2.0 - 3.0	1.0 - 3.0 1.2 - 2.6	2.0 - 3.5 2.0 - 3.0
质量/質量 (g)		350			
标准附件/標準付属品		・⊕批嘴: 每个1只/ビット: 各1本 (No.0×2.5×44/No.1×4×44) ・吊环: 1个/吊り金具: 1個	・⊕批嘴: 每个1只/ビット: 各1本 (No.1×3×44/No.2×4×44) ・吊环: 1个/吊り金具: 1個	・⊕批嘴: 每个1只/ビット: 各1本 (No.1×7×50/No.2×7×50) ・吊环: 1个/吊り金具: 1個	
控制器 コントローラ	型号/型式	DLC1213-GC			
	输入电源/入力電源	220 V AC			
	控制功能/制御	柔速启动, 可调整旋转速度/ソフトスタート、回転速度可変			
	质量/質量 (g)	2,300			

* 在控制器里装备接地安全抵抗。/コントローラにはビットアース安全抵抗が装備されています。

另售品 /別売品

扭矩调整环盖/トルク調整リングカバー

DLW5300

对应机种/対応機種

CMC型

DLW5300

CKC型

DLW5400

输出扭矩刻度对照表 (目标)

