



YANUO WORLD **苏州亚诺天下仪器有限公司**
Physical testing equipment expert

CRS-DHI200落锤冲击 试验机 产品介绍

用途:

DHI200落锤冲击试验机适用于各种管材(给水管、排污管、低压给水管、低压输水管、芯层发泡管、双壁波纹管、)板材的耐外冲击性能的测定。

执行标准:

JB / T9389、GB / T14152、GB / T14153、GB / T6112、GB / T5836、GB / T10002.1、GB / T10002.3、GB / T13664、GB/T16800、GB / T1847

特点:

- 1、数字显示冲击高度，具有自动吸锤、自动对零、自动升降、自动防止二次冲击等功能。
- 2、预至高度及零点采用两种试验速度，长距离上升或下低时高速运行，起到节剩试验时间的作用，锤体接近于预至高度时电机自动转换为低速，避免电机惯性造成高度定位偏差。
- 3、本机为链条传动上升与下降，链条、链轮及电机相配合，避免了钢丝绳传动造成的缠绕现象的发生。
- 4、双管式结构，操作时更为安全可靠。

技术参数:

- 1、最大冲击能量：300J
- 2、锤体质量：0.25kg-15.000kg
0.125kg/每增量
- 3、锤头曲率半径：d25、d90或R5mm、R10mm、R30mm、R50mm
- 4、冲击高度：50mm-2000mm
- 5、冲击高度误差：±2mm
- 6、试样规格：Φ16mm-Φ400mm（可根据需求加大试验管径）
- 7、电源：220V、50Hz
- 8、外型尺寸：800×800×3370mm
- 9、整机重量：330kg

配置清单：

序号	名称		单位	数量	备注
1	主机		台	1	
2	电控箱		台	1	
3	砝码	0.1kg	件	1	
		0.125kg	件	2	
		0.2kg	件	1	
		0.25kg	件	1	
		0.5kg	件	1	
		1.0kg	件	2	
		2kg	件	1	
		3Kg	件	1	
		6Kg	件	1	
4	锤体	0.5kg	套	1	包括上下托盘，锤尾，联套
		1.0kg	套	1	包括上下托盘，锤尾，联套
5	锤头	D25	件	1	
		D90	件	1	
6	双面V型铁		件	1	
7	单面V型铁		件	1	已安装在主机上
8	随机文件	使用说明书	份	1	
		装箱单	份	1	
		合格证	份	1	



+86 512 6855 9199



苏州市吴中区吴中大道59号



Yanuo2000@163.com