



YANUO WORLD **苏州亚诺天下仪器有限公司**
Physical testing equipment expert

CRS-OM 实验室开 炼机 产品介绍

- 1.本机主要提供橡塑制品厂用于天然橡胶塑炼，生胶与配合剂混炼，或用作胶料热炼和胶料压片之用。
- 2.本机为双辊筒开放式炼胶机，主要有机座、机架、辊筒、传动齿轮、润滑装置、加热冷却装置、辊距调节装置、安全制动装置及电动机、减速器等组成。
- 3.其辊筒采用安全冷硬铸铁制成，其表面经过磨制而形成光滑的表面。辊筒内部为空心，可以根据使用要求，通入蒸汽或冷却水，用来调节辊筒的温度。两个辊筒以不同的速度作相对回转，使胶料拉入两辊缝中受机械加工。

型号	OM-120	OM-160	OM-200	OM-230
辊筒工作直径(mm)	Φ120	Φ160	Φ200	Φ230
辊筒工作长度(mm)	350	350	350	620
前辊筒线速度(m/min)	8	15.1	15.1	16.25
前后辊筒速比(m/min)	1 : 1.25	1 : 1.17	1 : 1.27	1 : 1.25
最大辊距(mm)	10	10	20	20
一次加料量(kg)	0.5-1	0.5-2	1-5	10-15
驱动电机功率(kw)	1.5	3.7	7.5	15
外形尺寸(mm)	长	1140	1140	1390
	宽	600	600	700
	高	1200	1200	1300
重量(kg)	400	420	450	670
注	轴承传动	轴承传动		



+86 512 6855 9199



苏州市吴中区吴中大道59号



Yanuo2000@163.com