



YANUO WORLD 苏州亚诺天下仪器有限公司
Physical testing equipment expert

CRS-RWM-16磨耗 仪(DIN) 产品介绍

说明：符合标准 DIN-53516 、ISO-4649 、 GB/T9867

本机适用于弹性材料、橡胶、轮胎、输送带、鞋底、软质合成皮、皮革. . . 等材料之磨耗测度，具高效能、良好再现性和操作容易之特性。

产品特点：

- ①采用台达计数器精确定位磨耗距离。
- ②最新的传动设计，可以很轻松地移动夹具体。
- ③采用电子定位装置实现安全保护，确保任何情况下不会撞车。
- ④设计丝杠保护罩，可以有效避免丝杠因粘污而造成的移动障碍。
- ⑤可以便捷地更换两种试验方式(旋转磨耗和非旋转磨耗)

规格参数：

试片： $\phi 16\text{mm}$ ，6~15mm (D)

夹具荷重：2.5N

砝码荷重：2.5N, 5N, 10N

夹具横向位移量：4.2mm/滚轮每圈

滚轮直径：150mm

滚轮长度：460mm

滚轮转速：40rpm

行程预定：40m/20m

磨耗速度：0.32m/sec

倾角： 3° 试片支撑轴与滚轮垂直面夹角

体积： $70 \times 30 \times 30\text{cm}$

重量：61kg

电源：1 ϕ ，AC220V, 3A

选配件：小钻床一台, 电子天平100G/0.001G, 标准胶, 吸尘器

注：DIN 原装标准胶需要另购，一张可以切约100 小块。



+86 512 6855 9199



苏州市吴中区吴中大道59号



Yanuo2000@163.com