



**YANUO WORLD** **苏州亚诺天下仪器有限公司**  
Physical testing equipment expert

# CRS-RET05T智能橡胶回弹测试仪 产品介绍

一、概述：本机为位能0.5J摆锤式冲击弹性试验机，适用于测定硬度为30~85IRHD之间硫化橡胶的回弹数值。依据国家标准 GB/T1681-2009《硫化橡胶回弹性的测定》以及

ISO4662-2009《橡胶-硫化橡胶回弹性的测定》设计制造。

二、特点：采用数字控制系统，精准测量回弹角度，自动计算回弹率。

三、适用范围：橡胶及聚合物制品

四、技术参数：

1. 分辨率：0.1 度

2. 精度：0.05 度

3. 初始扬角：90° ±0.5°

4. 电压：220V

5. 基本特性：

基本特性	尺寸 I	尺寸 II	尺寸 III	尺寸 IV	尺寸 V
试样的厚度 d/mm	2±0.1	4±0.2	6.3±0.3	12.5±0.5	25±1
冲头直径 D/mm	2±0.5	4±0.1	6.3±0.1	12.5±0.1	25±0.2
冲击质量 m/kg	0.056±0.001	0.112±0.002	0.176±0.005	0.35±0.01	0.70±0.01
冲击速度 v/(m/s)	0.222±0.005	0.45±0.005	0.71±0.01	1.40±0.01	2.80±0.02



+86 512 6855 9199



苏州市吴中区吴中大道59号



Yanuo2000@163.com