

Tramex FZK 地板检测EZ套装



Tramex FZK地板检测EZ套装是用于混凝土和木地板的即时和精确水分测试的一款紧凑型套装。Tramex CMEX5混凝土含水量测定仪允许根据ASTM F2659使用重量测试作为基线和比较测试对混凝土进行无损定量测试。CMEX5测量环境RH、温度和露点条件。插入式可重复使用的Hygro-i2 RH探头允许对混凝土板的相对湿度读数执行ASTM F2170。Tramex重型木材针探针测量木材的水分含量。Tramex FZK 套装放在一个Tramex轻便旅行箱内。蓝牙连接到Tramex Meters应用程序，可以可视化读数和数据报告到移动设备，GeoTag测试结果，创建、保存和共享照片，报告和图表，以及在设备延伸到难以到达的地方时，还可以在手机上看到仪器屏幕。



产品订货码：FZK



套装置：

- 1. 混凝土含水量测定仪X5 - CMEX5
- 2. 应用程序适用于安卓和iOS（手机不包括在内）
- 3. 1 x Hygro-i2®相对湿度探头
- 4. 重型针式木材探针
- 5. 孔内衬



NON-DESTRUCTIVE



CONCRETE %MC
READING RANGE



GYPSUM REFERENCE
READING RANGE



CM EQUIV CONCRETE
READING RANGE



CM EQUIV ANHYDRITE
READING RANGE



WOOD %MC
READING RANGE



AMBIENT
RH, T, DP, g/kg



ACCOMPANYING
APP



IN SITU
RH, T, DP, g/kg



混凝土含水量测定仪 X5 - 规格 & 测量范围



Tramex CMEX5 混凝土含水量测定仪是一种用于混凝土地板和楼板的非破坏性数字多水分仪，使用重量测试作为基准，提供即时和精确的水分含量定量测量。CMEX5 混凝土含水量测定仪还提供混凝土和其他胶结基材的碳化物方法等效读数以及根据 ASTM F2659 的比较读数。结合用于根据 ASTM F2170 进行的可选 Hygro-i2® 相对湿度探头测试和重型针式木探头的插入端口，该湿度计转变为适合地板专业人士的理想的多合一仪器。

尺寸:	180mm x 85mm x 40mm	混凝土的水分含量:	0 ~ 6.9 %
重量:	357g	石膏地台相对湿度:	0 ~ 12
材质:	ABS 机身	硬石膏、石膏/混凝土含水率:	0~2.7 / 0~4.3
电源:	2 节 AALR6 碱性电池 (已包含)	参考刻度:	0 ~ 100
显示屏:	数字显示	相对湿度:	0~ 99%
混凝土的穿透深度:	20mm	(带有可选的 Hygro-i2® 探头)	
		湿度精度: 0% ~ 99%RH +/- 2% @ 25°C / 77°F	
		木材含水量: 5~ 30 % (带有可选的木针探针)	

适用于手机和平板电脑的免费应用程序:



套装规格:

尺寸:	350mm x 230mm x 90mm	重量:	1.55kg
电源:	2 x AALR6碱性 (含)		

