



MPS-3054/30104/6034/6054
 裸机尺寸: 480(W)*142(H)*370(D)mm
 净重: 23kg/28kg/23kg/28kg/

应用

- 生产线工作台常规测试、维修
- 实验室、研究所
- 电子维修
- 自动化设备集成测试

标配 RS-232 SENSE

性能特点

- 4 in 1 安装方便, 占用空间小
- 输出电压电流: 30V5A, 30V/10A, 60V/3A, 60V/5A
- 每一路独立可调, 互相隔离
- 四路同时显示电压电流
- 电压补偿功能, 保证精准度
- 1mV/0.1mA 高分辨率
- 线性电源、低纹波
- 面板操作, 单机使用也很方便

型号	MPS-3054	MPS-30104	MPS-6034	MPS-6054	
额定输出电压	0~30V*4CH	0~30V*4CH	0~60V*4CH	0~60V*4CH	
额定输出电流	0~5A*4CH	0~10A*4CH	0~3A*4CH	0~5A*4CH	
变压方式	线性电源				
负载调节率	电压	≤0.02%+5mV			
	电流	≤0.02%+5mA			
电源调节率	电压	≤0.02%+5mV			
	电流	≤0.02%+5mA			
设定值解析度	电压	1mV			
	电流	0.1mA			
设置精确度 (25°C±5°C)	电压	≤0.05%+5字节			
	电流	≤0.05%+2mA			
回读解析度	电压	1mV			
	电流	0.1mA			
回读精确度 (25°C±5°C)	电压	≤0.05%+5字节			
	电流	≤0.05%+2mA			
纹波与杂讯	电压	≤2mV(rms)	≤5mV(rms)	≤2mV(rms)	≤2mV(rms)
	电流	≤5mA(rms)	≤5mA(rms)	≤5mA(rms)	≤5mA(rms)
温度系数	操作环境	0 ~ 40 °C ≤ 80% RH			
	储存环境	-15 ~ 70 °C ≤ 80% RH			
接口	标配	RS232			
裸机尺寸 (W*H*D)	mm	480*142*370			
净重	kg	23	28	23	28